OFFICE Partner GmbH · Schlesierring 35 · 48712 Gescher
Fon 0 25 42.95 582-50 · Fax 0 25 42.95 582-34
shop@office-partner.net · www.office-partner.net

Epson EB S27 LCD-Projektor

Produktbeschreibung:	Epson EB S27 - LCD-Projektor - 2700 lm - 800 x 600 - 4:3
Gruppe:	Projektoren
Hersteller:	Epson
Hersteller Artikel Nr:	V11H694040
EAN:	8715946545059

Marketing:

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson EB S27 LCD-Projektor
Gerätetyp	LCD-Projektor
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Helligkeit (weiß)	2700 lm
Helligkeit (Farbe)	2700 lm
Kontrastverhältnis	10000:1 (dynamisch)
Auflösung	SVGA (800 x 600)
Natives Seitenverhältnis	4:3
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Lampentyp	273 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 5000 Stunde(n) / bis zu 10000 Stunde(n) (Energiesparmodus)
Videoeingang	RGB, S-Video, Composite Video
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	273 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	29.7 cm x 24.4 cm x 8.7 cm
Gewicht	2.5 kg
Herstellergarantie	2 Jahre Garantie

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	LCD-Projektor
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Projektor	
Helligkeit (weiß)	2700 lm
Helligkeit (Farbe)	2700 lm
Helligkeit (reduziert)	1890 lm
Kontrastverhältnis	10000:1 (dynamisch)

Sichtbare Bildfläche	76 cm - 889 cm
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.45 - 1.96:1
Digitaler Zoomfaktor	1.35x
Auflösung	SVGA - SVGA (800 x 600)
Natives Seitenverhältnis	4:3
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Lampentyp	273 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 5000 Stunde(n) / bis zu 10000 Stunde(n) (Energiesparmodus)
Besonderheiten	sRGB-Farbprofil, Blackboard Mode, Auto Vertical Keystone, EPSON 3LCD-Technologie, Split Screen, Direct Power On, Direct Power Off, Dynamic Mode, Theater Mode
Objektiv	
Fokustyp	Manuell
Blendenöffnung	F/1.44
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Videoeingang	
Analoges Videosignal	RGB, S-Video, Composite Video
Videoschnittstellen	VGA, HDMI, composite video, S-Video
Lautsprecher	
Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	5 Watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal
Erweiterung / Konnektivität	
Schnittstellen	2 x Component-Video-/RGB-Eingang - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x HDMI-Eingang - HDMI Typ A, 19-polig ¦ 1 x USB - USB Typ B, 4-polig ¦ 1 x USB - USB Typ A, 4-polig ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 1 x S-Video-Eingang - Mini-DIN 4-polig ¦ 2 x Audio Line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio Line-Out - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x VGA-Output - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x seriell RS-232C
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Tragetasche, Fernbedienung
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Wireless LAN Lock
Stromversorgung	
Spannungsquelle	AC
Nominale Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	273 Watt
Energierverbrauch Standby	0.26 Watt
Software / Systemanforderungen	

Software inbegriffen	EasyMP Network Projection, EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection
Maße und Gewicht	
Breite	29.7 cm
Tiefe	24.4 cm
Höhe	8.7 cm
Gewicht	2.5 kg
Herstellergarantie	
Service & Support	2 Jahre Garantie
Details zu Service & Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Bring-In ¦ Begrenzte Garantie - Lampe - 1 Jahr/1.000 Stunden
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%
Geräuschentwicklung	37 dBA
Schallemission (Sparmodus)	29 dBA